

HX5022D 数字会议代表单元

HX5022D Digital Conference Representative Unit



■ 功能特点

- 话筒具有2.0寸OLED蓝光广视角、高对比度显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时，方便与会者掌握时间，提高会议效率；
- 话筒开关使用汽车级别橡胶开关按键，具有持久耐用，轻微机械声特点；
- 专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，发言距离可达到10-40cm时声音清晰，配备高速反馈抑制器可进一步增加拾音距离到50CM-80CM；
- 标配长杆话筒带红色发言指示光环或可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金长方形咪杆；
- 话筒表面为高强度阳极氧化铝合金面板喷砂和拉丝工艺，美观、大方、耐用；



- 话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码；
- 话简单元供电统一由系统主机提供DC24V安全的低压供电，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电;
- 话简单元之间使用8芯T型专用会议线，每一支话筒与线分开，方便连接与拆装。

■ 技术参数

输入、输出	8P-DIN × 1 RJ45 × 1
输入	单指向性电容麦克风
工作电压	DC24V(由主机供给)
功率损耗	60mA
灵敏度	-47Db
信噪比	85Db
颜色	黑
频率响应	20HZ-20KHZ
重量	1kg
尺寸(W、D、H)	137 × 115 × 65mm 不含咪杆
安装	台面式
咪杆	420mm长杆 活动

