

HX8310C 数字会议主席单元（触摸屏）

HX8310C Digital Conference Chair Unit (Touch Screen)



■ 功能特点

- 标配固定式高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆，上下活动角度50度，咪杆带双红色发言指示光环；
- 话简单元4.0寸高清彩色电容触摸显示屏，

触摸灵敏；

- 话筒具备状态灯，指示灯亮起情况下，话筒即可打开或者申请发言，方便排除故障；
- 实时日期时间,主机连接WIFI，即可实时显示当前准确时间日期，无需电池储存时间；
- 茶水、纸笔呼叫服务输出给中控主机提示、主机提示以及APP提示,显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态显示、发言计时动态显示、发言倒计时动态显示，方便与会者掌握时间，提高会议效率；



- 话简单元使用双开关设计触摸式和物理式，显示屏触摸式开关无机械声，车规级橡胶开关安静耐用，具备待机灯,当指示灯亮起情况下，话筒即可打开，熄灭则话筒是处于不能打开；
- 话筒表面为高强度阳极氧化铝合金面板拉丝工艺，美观、大方、耐用；
- 专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，发言距离可达到10-40cm时声音清晰,配备高速反馈抑制器可进一步增加拾音距离到50CM-80CM；
- 话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码；

- 话简单元供电统一由系统主机提供DC24V安全的低压供电,话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电；
- 话简单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小，可连接录音设备或监听耳机；
- 话筒自带RJ45母座和8P母座，单元之间可选择RJ45网线和三通连接或8芯T型专会议线；
- 主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元,按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态（申请模式下无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表单元和申请中单元）。



■ 技术参数

输入、输出	8P-DIN × 1 RJ45 × 1 输入input
工作电压	DC24V(由主机供给)
功率消耗	60mA
指向性	单指向性电容麦克风
信噪比	85Db
灵敏度	-47Db
频率响应	20Hz-20KHz
重量	1.5kg
尺寸(W、H)	160 × 110 × 60mm底座 200mm固定方短杆
颜色	黑
安装	台面式

