

HX3000 数字会议系统主机

HX3000 Digital Conference System Host



■ 功能特点

- 会议系统主机采用高清800X480像素彩色4.3英寸电容触摸显示屏，具备中、英文菜单语言显示选择；
- 国际标准2U面板尺寸，可安装于19英寸标准机柜，弧形立体加工与有机玻璃搭配设计；
- 具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用，并可还原出厂设置；
- 具备声控启动话筒功能及门限级别可调节；
- 具备第三方中控控制可实现：视频跟踪、话筒开与关、切换会议模式等，采用工业RS232通讯协议；
- 内置高、中、低音均衡调节，话筒总音量控制，可统一关闭话筒内置喇叭声音；
- 所有话筒具备实时显示使用状态，指示灯亮起情况下，话筒即可打开或者申请发言；
- 可设置与会者限时发言时间15秒~60分钟，量化会议进程，提高会议效率；



- 具备多路话筒接口可备份环形连接，四路8芯专用会议单元连接端口，四路RJ45网线接口，最多可连接60支会议系统单元，可连接扩展主机、电源中继器，可同时使用250支会议系统单元；
 - 面板采用坚固耐用的铝合金，CNC数字化精准加工，表面硬质阳极氧化工艺，更坚硬耐磨、耐腐蚀；
 - 具备多路音频输出，可同时连接红外翻译系统、电话耦合器、本地扩声系统、录音设备、远程视频会议；
- 智能会议发言模式,适应不同类型会议需求:

智能限制：允许同时打开的单元数量可设置为1~6个，达到限制数量后，允许一人申请等待倒计时30秒，当有打开话筒关闭，申请中话筒自动进入；

先进先出：发言单元数量1~6个，达到设置发言人数后，后来打开话筒覆盖最早打开的话筒；

智能申请：当申请人按下话筒发言按键时，申请发言30秒倒计时，同时话筒咪杆灯和话筒指示灯闪烁，由主席短按优先键是否给予批准申请话筒打开，短按一次批准一人，打开顺序由申请先后决定，达到发言人数后，允许话筒进入申请状态，最后开启话筒自动覆盖最早打开单元(此模式下主席话筒无临时静音代表插话功能)；



开放模式：同时打开的单元数量不受限制
(请不要长时间同时打开数量大于20个单元) ；

限时发言：可设置与会者发言时间限时为
15秒 ~ 60分钟，时间达到自动关闭话筒；

主席专用：只允许主席话筒打开发言，所有
代表单元都不能打开；

声控启动：以声音控制开启单元,可由主机
调节声控门限；

自动测试：设置需测试单元数量，确认测试
后按顺序每个话筒指示及咪杆指示灯闪烁2
秒，完成测试自动复位原状态。

■ 技术参数

输入、输出	8P-DIN × 4 RJ45 × 4
输入	RCA × 1
输出	XLRM × 1 (平衡) RCA × 1 6.35mm × 1
视频输入、输出	4 HDMI IN/1 HDMI OUT(1080P@60Hz)
工作电压	AC220V-50HZ
功率功耗	120W (MAX)
频率响应	20Hz-20kHz
失真	<0.05%
信噪比	85dBA (1KHz THD1%)
外部尺寸	480 × 325 × 88mm
重量	8.5kg
颜色	深灰
音频阻抗	
LINE IN线路输入	50KΩ
LINE OUT线路输出	200Ω
BALANCE平衡输出	300Ω
MAX OUT不平衡输出	400Ω

