

HX3002D 嵌入式数字会议代表单元

HX3002D Embedded Digital Conference Representative Unit



■ 功能特点

- 嵌入式安装设计，配备可插拔式鹅颈话筒带红色发言指示光环；
- 自带1米8P公头电缆或RJ45网线,单元之间使用分路器手拉手连接,单线到话筒方便安装、美观；
- 话简单元由系统主机提供DC24V电源,属于安全范围，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电；
- 话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码；
- 话简单元使用感应式触摸式开关,无机械声、无惧灰尘，开关具备蓝色待机灯，当指示灯亮起情况下，话筒即可打开，熄灭则话筒是处于不能打开；



- 话筒具有1.3寸OLED蓝光广视角、高对比度显示屏,可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时,方便与会者掌握时间,提高会议效率;
- 话筒表面为高光有机玻璃和铝合金面板,防水、防尘、美观大方、易清洁;
- 专业高保真、单一高指向性电容咪芯,发言距离可达到10-40cm时声音清晰,配备高速反馈抑制器可进一步增加拾音距离到50CM-80CM。

■ 技术参数

输入、输出	8P-DIN × 1 (麦克风线:2M)
传声器类型	单指向性电容麦克风
工作电压	DC24V(由主机供给)
功率损耗	35mA
灵敏度	-47Db
信噪比	85Db
频率响应	20HZ-20KHZ
重量	0.8kg
尺寸(W、H)	150 × 55 × 94mm 420mm 活动
颜色	黑色
安装	嵌入式

