

# HX5000D 数字会议代表单元

HX5000D Digital Conference Representative Unit



## ■ 功能特点

- 标配方杆话筒带红色发言指示光环或圆形黑色哑光喷漆工艺短咪杆；
- 话筒表面为高强度阳极氧化铝合金面板喷砂和拉丝工艺，美观、大方、耐用；
- 话筒具有2.0寸OLED蓝光广视角、高对比度显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时，方便与会者掌握时间,提高会议效率；
- 话筒开关使用汽车级别橡胶开关按键，具有持久耐用，轻微机械声特点；
- 专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯,发言距离可达到10-40cm时声音清晰,配备高速反馈抑制器可进一步增加拾音距离到50CM-80CM；



- 话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码；
- 话简单元供电统一由系统主机提供DC24V安全的低压供电，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电；
- 话简单元之间使用8芯T型专用会议线，每一支话筒与线分开，方便连接与拆装。

## ■ 技术参数

输入、输出	8P-DIN×1 RJ45×1
输入	单指向性电容麦克风
工作电压	DC24V(由主机供给)
功率损耗	60mA
灵敏度	-47Db
信噪比	85Db
颜色	黑
频率响应	20HZ-20KHZ
重量	1kg
尺寸(W、D、H)	137×115×65mm 不含咪杆
安装	台面式
咪杆	220mm方短杆 活动

