

# HX8300 数字会议系统主机

HX8300 Digital Conference System Host



## ■ 功能特点

- 引领数字会议发展潮流开发的基于网络化开发的一款会议系统，内置先进的CPU处理器，处理效果更快更佳。为了满足大型会议而开发，多台会议主机既可以作为独立的会议系统使用，也可以扩展组成一个大型的会议系统，

通过配置AOIP模块，实现大型会议和多会议室实时音频互联互通，支持DANTE等主流网络音频传输协议，满足您的多种会议使用要求。

## ■ 功能特点

- 主机可设置IP地址，通过网络或者接入WIFI与电脑相连，实现对主机的控制管理；
- 内置DSP处理装置，可有效抑制啸叫，对噪音进行消除；



- 环形手拉手连接技术，一支话筒故障不会影响整个系统；
- 可实现数模双备份，保障会议稳定传输；
- 配合中控系统实现摄像跟踪；
- 内置实时时钟和万年历；
- 主机配备3.5寸高清触摸屏；
- 支持普通模式、先进先出模式、自由模式、申请模式等四种会议发言模式；
- 具备发言模式限制功能，话筒单元发言数量1-6可调，主席和VIP单元不受限制；
- 系统音量调节，高低音调节；
- 可实现话筒拾音增益调节、强制开关、发言人员信息登记等；
- 可发起表决及签到功能；
- 与发言话筒进行沟通，如茶水、纸笔等。

## ■ 技术参数

电源	110-240v
功率消耗	10W
输出功率	110W/24V每路
音频输出	阻抗100 平衡
<b>话筒输入</b>	
阻抗	100K
电平	-60dB
输入接口	2路音频线路输入
输出接口	2路音频线路输出，1路平衡输出, 8P航空插座 4路
通讯接口	TCP/IP
总谐波失真	<0.01%
信噪比	102dB
频率响应	20Hz-20KHz
串音衰减(1KHz)	>50dB
尺寸	483×275×88(mm)
动态范围	106dB
控制类型	RS485
重量	4.1KG



## ■ 技术参数

电源	110-240v
功率消耗	10W
输出功率	110W/24V每路
音频输出	阻抗100 平衡
<b>话筒输入</b>	
阻抗	100K
电平	-60dB
输入接口	RCA插座 (2路)
输出接口	RCA插座 (2路) XLR卡侬插座 1路, 8P航空插座 4路
通讯接口	TCP/IP
失真	<0.05%
信噪比	>85dBA
频率响应	40Hz-20KHz
串音衰减(1KHz)	>50dB
尺寸	483L*275W*88H (mm)
重量	4.1KG

