

EM8X 6.5寸吸顶同轴音箱

EM8X 6.5 Inch Ceiling Coaxial Speaker (POE供电+Dante传输)



■ 功能特点

- 由1只1英寸球顶高音加1只6.5英寸中低音单元组成；
- 灵敏度高达95dB，输出功率100W，拥有高声压级输出和大动态的响应；
- 前出接线设计，方便系统搭建；
- 设计8颗N42高强磁铁装置网罩，能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合环境广泛；
- 内置POE功率模块;内置Dante音频传输模块；单级功率转换（DC-AC）；软开关技术；双向能量回收技术；精确的PSM(相位调制)技术。



■ 技术参数

高音单元	1x1"球顶
中低音单元	1x6.5"
输入接口	RJ-45
额定阻抗	8Ω
额定功率	60W
音频传输协议	Dante
音频路由控制	Dante Controller
有效频率范围	75Hz~20KHz
特性灵敏度级(1m/1W)	95dB
指定频带内的声压级	110dB
电源输入	802.3af/802.3at/802.3bt兼容
散热	自然对流冷却
网罩材质	金属网

后壳材质	铁
安装尺寸	总高197mm, 嵌入深度176mm, 安装厚度10-50mm, 开孔直径270-280mm, 喇叭外径316mm
产品净重	4.87kg

