

K M 1 2 舞台监听音箱

KM12 Stage Monitoring Speaker



■ 功能特点

- 采用先进的哑光面漆喷漆，多工序，新技术，质地均匀，手感好；
- 配以特制的单元，精确分频，使得声音清晰，层次分明，声源还原性好；

- 结构特性：多边形斜面箱体，正面透声网孔，彰显大气；
- 二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富，系统还原度极高；
- 采用1只12寸中低音喇叭单元和1只3"锥形高音单元；
- 适用场地:中小型演出系统、剧院、音乐厅、演艺厅、会议室、多功能厅、教学、礼堂、商场。



■ 技术参数

频率响应	60Hz-20KHz(±3dB) 1watt@1m
灵敏度	98dB /W(lm)
最大声压级(额定/峰值)	125dB/130dB
阻抗	8Ω
额定功率	400W Nominal
峰值功率	1600W Peak
峰扩散角度-6dB	80° (H) x 50° (V)
高音单元	44芯钛高音×1
低音单元	12寸65芯低音×1
吊挂硬件	多个螺丝吊装孔位,一个口径35mm的柱杆插座,多种安装方式
材质	高强度桦木夹板
表面处理	高强度黑色哑光面漆
颜色	黑色

