

HX8310 数字会议系统主机

HX8310 Digital Conference System Host



■ 功能特点

- 支持苹果IOS和安卓两种系统局域网软件控制主机功能；
 - 主机可设置密码锁，保证设备信息安全性；
 - 具备多路音频输出，可同时连接多个系统；
 - 主机具备断电自动记忆功能；
 - 配合中控系统实现摄像跟踪；
 - 内置高、中、低音均衡调节，话筒总音量控制，可统一关闭话筒；
 - 四路8芯专用会议单元连接端口和四路RJ45网线连接口，可备份环形连接；
 - 主机最多可同时使用250支话简单元；
- 19英寸标准机柜2U设计；
 - 配备4.3英寸高清800X480像素彩色电容触摸显示屏，外形美观大气；
 - 连接WIFI后可同步当前日期和时间；



- 可设置15秒~60分钟限时发言时间；
- 内置4进1出HDMI高清无缝切换矩阵；
- 内置PELCO-D、PELCO-P、VISCA等多种控制摄像头协议；
- 具备智能限制、先进先出、智能申请、开放模式、限时发言、主席专用、声控启动等多种会议发言模式。

■ 技术参数

输入、输出	8P-DIN × 4 RJ45 × 4 RCA × 1
输出	XLRM × 1（平衡）RCA × 1 6.35mm × 1
视频输入、输出	4 HDMI IN/1HDMI OUT(1080P@60Hz)
工作电压	AC220V-50HZ
功率损耗	120W（MAX）
频率响应	20Hz-20KHz
信噪比	105dBA（1KHz THD1%）
动态范围	106dB
控制类型	RS485/RS232
尺寸	480 × 325 × 88mm
总谐波失真	<0.01%
重量	8.5kg
颜色	黑色
音频阻抗	
LINE IN线路输入	50KΩ
LINE OUT线路输出	200Ω
BALANCE平衡输出	300Ω
MAX OUT不平衡输出	400Ω

