

ONE-201SD 无线数字会议系统代表单元

ONE-201SD Representative Unit of Wireless Digital Conference System



■ 产品介绍

- 外观时尚大气，配备双鹅颈麦克风，操作便捷易懂，完美契合人体工程学设计；
- 运用全数字无线音频编解码技术，增强了信号的抗干扰性能，保障音频信号稳定传输、无丢失且收发精准；

- 只需在话筒上设置相同无线频道，就能随时增加系统话筒，无需进行对频等复杂操作；
- 话筒配备数字指向性可变技术，使用者可根据不同环境、位置、会议形式及演讲者需求调整指向性，以实现最佳拾音效果；
- 系统采用低功耗大电池组设计，可持续发言12小时，待机时长15小时；
- 充电方式多样，既支持TYPE-C直接充电，也可通过拆卸电池组更换电池；
- 特殊的高精度驻极体电容式双咪芯设计，让音质清晰明亮，灵敏度高；
- 具备4格电量显示功能；
- 与主机配合，经电脑预设后，可实现摄像机自动



跟踪；

- 支持4种发言模式：先进先出、申请模式、限制模式、语音唤醒；
- 语音唤醒功能可设置启动灵敏度，实现智能打开话筒，同时能设置静音状态下自动关闭的时长；
- 话筒打开模式有2种选择：触发开关及长按开启、松开关闭；
- 配备双色LED指示灯，发言时显示为红色；
- 咪芯具备抗手机干扰能力，连接稳固，耐用可靠；
- 主机断电时，话简单元会同步关机，无需逐一关闭每只话筒；
- 每个会议单元都有唯一序列号，会议系统可手动为会议单元分配ID。

■ 技术参数

载波频段	UHF640MHz-690MHz
震荡方式	PLL相位锁定频率合成
谐波辐射	<-65dBm
频率宽度	30MHz
最大偏移度	±45KHz
话筒类型	电容式
指向性	心型
频率响应	35Hz-20KHz
灵敏度	-32dB/(±1dB), 28.2mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)
信噪比	95dB
最大声压级	134dB SPL 1KHz At1% T.H.DAT 1PA
动态范围	103dB



失真	<0.01%
RF功率输出	15mW
电流消耗	<200mA
开关方式	机械式开关
尺寸	底座：180X142X59mm 双鹅颈长杆：415mm
重量	1150g

